

## RFQ 882

### Приложение А — Техническая спецификация / Annex A - Technical Specifications

- 1) **Стол с подъёмным механизмом с электроприводом – 9 шт**
- **размер:** 1600 x 800 мм
  - **материал:** каркас – металл, столешница – ЛДСП (толщина 28 мм минимум), царга – алюминий или ЛДСП
  - **конфигурация:**
    - Каркас с двумя моторами, минимальная грузоподъемность – 120 кг; запоминание положений стола – не менее 2 шт; скорость подъема – не менее 25 мм/сек; система защиты от зажима – желательно
    - царга
    - пропуск кабеля прямоугольный алюминиевый
    - вертикальный кабель-канал
  - **цвет:** акация молдавская (или иной по согласованию); металлические части – серый (или иной по согласованию)
- +
- Тумба боковая подкатная – 9 шт**
- **размер:** 800 x 500 мм.  
Высота – ровно такая, чтобы в самом низком положении стола, она могла закатываться под стол с минимальным зазором. Расстояние от пола должно позволять закатывать тумбу до вертикальной части ноги стола.
  - **материал:** ЛДСП
  - **конфигурация:** колеса со стопором (с фиксацией), минимум 2 закрывающихся на ключ выдвижных ящика стола + открытые полки
  - **цвет:** акация молдавская (или иной по согласованию)
- 2) **Стол с подъёмным механизмом с электроприводом – 1 шт**
- **размер:** 1600 x 800 мм
  - **материал:** каркас – металл, столешница – ЛДСП (толщина 28 мм минимум), царга – алюминий или ЛДСП
  - **конфигурация:**
    - Каркас с двумя моторами, минимальная грузоподъемность 120 кг; запоминание положений стола (не менее 2 шт); скорость подъема – не менее 25 мм/сек; система защиты от зажима – желательно
    - царга
    - пропуск кабеля прямоугольный алюминиевый
    - вертикальный кабель-канал
  - **цвет:** акация молдавская (или иной по согласованию); металлические части – серый (или иной по согласованию)
- +
- Приставка переговорная (неподъёмная) – 1 шт**
- **размер:** 900 x 700 мм
  - **материал:** каркас – металл, столешница – ЛДСП (толщина 28 мм минимум)
  - **цвет:** акация молдавская (или иной по согласованию); металлические части – серый (или иной по согласованию)

**3) Стол с подъёмным механизмом с электроприводом – 1 шт**

- **размер:** 1600 x 800 мм

- **материал:** каркас – металл, столешница – ЛДСП (толщина 28 мм минимум),  
царга – алюминий или ЛДСП

- **конфигурация:**

- Каркас с двумя моторами, минимальная грузоподъемность 120 кг; запоминание положений стола (не менее 2 шт); скорость подъема – не менее 25 мм/сек; система защиты от зажима – желательно

- царга

- пропуск кабеля прямоугольный алюминиевый

- вертикальный кабель-канал

- **цвет:** акация молдавская (или иной по согласованию); металлические части – серый (или иной по согласованию)

+

**Приставка переговорная (неподъёмная, сбоку от стола на 2 места) – 1 шт**

- **размер:** 1300 x 600 мм

- **материал:** каркас – металл, столешница – ЛДСП (толщина 28 мм минимум)

- **цвет:** акация молдавская (или иной по согласованию); металлические части – серый (или иной по согласованию)

**4) Стол переговорный: - 1 шт**

- **размер:** 3600 x 110 x 800 мм

- **материал:** столешница – ЛДСП (толщина 28 мм минимум)

- **конфигурация:**

- вертикальный кабель-канал

- пропуск кабеля прямоугольный алюминиевый – 2 шт

- **цвет:** акация молдавская (или иной по согласованию)

**5) Стулья для переговорного стола: - 20 шт.**

- **материал:** экокожа

- **цвет:** по согласованию