

**UNHCR**United Nations High Commissioner for Refugees
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UKRDN/RFQ/2024-011

ДОДАТОК А1 – Технічні специфікації

А. КІЛЬКІСТЬ ТОВАРІВ

SN #	Опис МАТЕРІАЛУ	Одиниця вимірювання	*Загальна кількість
1	Тепловідбивний екран (500...600 мм x 5 м)	шт.	8 000
2	Прозора плівка поліетиленова будівельна (1,5 м x 10 м)	шт.	4 000
3	Двостороння клейка стрічка (15 мм x 10 м)	шт.	8 000
4	Будівельний скотч (40 мм x 50 м)	шт.	4 000
5	Малярний скотч (40 мм x 40 м)	шт.	4 000
6	Смужки пінополіуретану (20 мм x 20 мм x 2 м)	шт.	80 000
7	Піна монтажна всесезонна 750 мл	шт.	4 000
8 - упаковка	Картонна коробка	шт.	4 000

*Загальна кількість, зазначена у таблиці вище, становить 4000 наборів.

УВКБ ООН прийматиме лише товари з такими самими характеристиками, як зазначено нижче.

Якщо учасник, який виграв тендер, у своїй пропозиції підтвердить, що він постачатиме товари відповідно до наведених нижче специфікацій, але під час виконання Рамкового договору він не зможе доставити товари з точно такими самими технічними характеристиками, як зазначено нижче, такі поставки будуть відхилені без жодної фінансової компенсації для переможця тендеру; якщо учасник тендеру, який виграв тендер, повторно (2 рази) не зможе доставити товари з точно такими самими характеристиками, як зазначено нижче, Рамковий договір буде розірвано.



UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

В. СПЕЦИФІКАЦІЯ

1. Тепловідбивний екран

Розмір: 500 до 600 мм x 5 м;

Світловідбиваючий матеріал: алюмінієва фольга;

Основний матеріал: ППЕ;

Тип: одностороннє фольгування;

Ширина рулону: 500...600 мм;

Товщина: не менше 3 мм;



Приклад зображення

2. Плівка поліетиленова будівельна

Розмір: 1,5 мм x 10 м

Матеріал: поліетилен;

Тип: захисна, одношарова;

Колір: прозорий;

Щільність: не менше 150 мікрон;



Приклад зображення

3. Двостороння клейка стрічка



UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Розмір 1 штуки: Ширина - не менше 15 мм;

Довжина – не менше 10 м;

Матеріал: Спінена основа;

Тип: Двостороння клейка основа;



Приклад зображення

4. Будівельний скотч

Розмір: Не менше 40 мм x 50 м

Матеріал: алюмінієва фольга;

Температура застосування: від +10 до +40 °С;

Робоча температура: від -40 до +200 °С;



Приклад зображення

5. Малярний скотч

Розмір: Не менше 40 мм x 40 м

Тип: малярний скотч;



Приклад зображення

6. Смужки пінополіуретану



UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Розмір: не менше 20 мм x 20 мм x 2 м

Тип: Смужки пінополіуретану;

Щільність - не менше 20 кг/куб



Приклад зображення

7. Піна монтажна всесезонна мін 750 мл

Тип: піна

Основа: поліуретан

Об'єм: мінімум 750 мл

Тип піни: розпилюється через насадку

Сезонність: всесезонна

Робоча температура: -10 до +30 °С



Приклад зображення

8. Упаковка

- Первинна упаковка: багатшарова картонна коробка. Мінімум три шари
- Розміри: для розміщення всіх позицій в одному НАБОРІ; Максимальний розмір 55 см x 45 см x 35 см
- Кольори: колір картонної коробки має бути білим АБО світло-коричневим
- Маркування: УВКБ ООН На вимогу УВКБ ООН логотип і номер замовлення на купівлю повинні бути надруковані на двох сторонах коробки. Макет ЛОГОТИПУ надасть УВКБ ООН.
- Палетована; ЄВРО піддон; Термоусадочна упаковка